


# 출하검사 결과 성적서

Model	2M N/W DOME [QND-6082R]	Lot Size	30	AQL		Defect	Result
Buyer	[ ]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[ ]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	1/2.8 형 CMOS 센서	이미지 정상 출력될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상출력상태	1920 x 1080 최대 30fps 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	Day & Night	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	압축코덱	H.265/H.264/MJPEG 지원	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	노이즈 제거	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	역광보정	정상 동작할 것(BLC, WDR)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	프라이버시 기능	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	컬러 0.095Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	움직임 감지	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	랜즈 왜곡보정	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S/G /T 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신뢰성 시험	방진/ 방수/ 내충격	-	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간 이상)	정격전압 ±20 (2시간 이상)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	정격전압/소비전력	PoE(Max. 7.4W), DC12V(Max. 6.4W)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 <input type="checkbox"/> Acc <input type="checkbox"/> Rej <input type="checkbox"/> ( )	출하지		해외규격	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> ( )	포장단위(무게)	수량( ) 무게( )
	시스템	<input type="checkbox"/> NTSC <input type="checkbox"/> PAL	원산지	<input type="checkbox"/> KOREA <input type="checkbox"/> ( )	커넥터	<input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무
	전원사양		어댑터	<input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC	IRIS Jack	<input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무
	코드 Type		사용설명서	<input type="checkbox"/> 국문 <input type="checkbox"/> 영문 <input type="checkbox"/> ( )	L 렌치	<input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List( 매), 불합격통보서( 매), 시정조치요구서( 매), 성능평가결과서( 매)				